

標準極致體驗的SIP話機

SIP-T27G是Yealink新一代功能豐富的商務話機。T27G融合了強大的聲音處理技術和優秀的功能擴充性給用戶帶來極致的使用體驗，有效地提升工作效率。T27G擁有超高清的華麗音質，並支援Opus寬頻音訊編解碼，提供您逼真的音訊通話效果。

搭配全新的USB 2.0接口，T27G支援全新的藍牙，Wi-Fi及USB錄音功能，給您豐富的功能擴充性。支援千兆網路口，方便您快速處理各種通話業務。

同時，T27G可透過使用標準的加密協議進行高安全性的遠端部署和軟體升級。



HD超音質



Opus聲音邊解碼



千兆網路口



USB 2.0



無紙化設計



重點特色

HD高音質

Yealink T2系列話機高清、完美的音質讓溝通更加輕鬆。同時為確保用戶在長時間通話下的舒適感以及聽力保護，Yealink從聽筒、喇叭、擴音、音腔等一系列打造了超高清的音質解決方案。T27G支持Opus聲音編碼格式，作為一個完全開放且通用性高的音訊編解碼，Opus可為您提供更高清的音訊通話品質。即使您的當前網路環境不佳，相比其他編解碼，Opus也可為您提供更優質的語音通話體驗。

人性化設定和擴充性

搭配全新的USB接口，T27G支援全新的藍牙，Wi-Fi及USB錄音功能，擁有豐富的功能和擴充性。支援大量的功能設定，透過多個可編程按鍵，有效節省了操作時間並提高工作效率。無紙化的可編程按鍵設計，更符合現代辦公趨勢。

簡易的安裝和部署

您可以使用Yealink RPS (Redirection and Provisioning Service)和Boot機制完成快速有效率的部署。用戶無須手動設定和升級話機，只需連上網路，話機即可完成自動部署，節省了大量時間成本，達到真正的“Zero Touch Provisioning”。

高安全性和兼容性

支持SRTP和TLS通話加密，802.1x媒體訪問控制，MD5和MD5-session based鑒權，AES安全設定文件等完善的安全保護機制避免被駭客攻擊。廣泛兼容第三方SIP設備和SIP平台。

- > HD超高音質
- > 3.66 " 240x120像素背光顯示螢幕
- > 千兆雙網路口
- > USB 2.0
- > 支援Opus*聲音編碼格式
- > 6個SIP帳號
- > 支援PoE
- > 無紙化設計
- > 支援有線/無線耳麥
- > 支援LED液晶擴展台

音訊特點

- > 高保真音質: HD話筒, HD免持
- > 編解碼: Opus*, G.722, G.711(A/μ), G.729AB, G.726, iLBC
- > DTMF: In-band, Out-of-band (RFC 2833)和SIP INFO
- > 全雙工免持
- > VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC

話機特點

- > 6 個VoIP 帳號
- > 呼叫保留, 靜音, 免打擾
- > 速撥, 熱線
- > 呼叫轉移, 通話轉接, 呼叫等待, 緊急呼叫
- > 重撥, 回撥, 自動應答
- > 3方會議
- > SIP IP直撥
- > 鈴聲選擇/導入/刪除
- > 手動或自動設定時間
- > 撥號規則
- > XML瀏覽器, XML推送
- > 截圖
- > RTCP-XR
- > USB接口 (兼容2.0) :
透過BT40支援藍芽耳麥,
透過WF40支援Wi-Fi連接,
USB錄音
- > 自定義DSS Key

電話簿

- > 本機電話簿: 1000條
- > 黑名單
- > 智慧搜尋
- > 呼叫紀錄: 所有紀錄/已撥/已接/未接/轉接來電
- > 電話簿搜尋/導入/導出

IP-PBX 特點

- > BLF, BLA
- > 匿名呼叫, 匿名呼叫拒接
- > 訊息等待提示(MWI)
- > 語音訊息, 通話保留
- > 呼叫截答, 對講機, 群撥
- > 通話保留時播放音樂
- > 通話錄音, 移動辦公
- > 支援IP PBX錄音功能
- > 語音信箱

用戶介面

- > 240x120像素灰階背光LCD顯示螢幕
- > 來電和未讀訊息提示燈
- > 支援繁體中文顯示
- > 來電訊息: 聯絡人名稱和號碼
- > 省電模式

功能鍵

- > LED燈的8個可編程線路鍵
- > 8個線路鍵透過翻頁設計擴展到21個可編程鍵
- > 8個功能鍵: 語音訊息、耳麥、會議、靜音、重撥、免持、通話保留、通話轉接
- > 4個softkey
- > 6個導航鍵
- > 音量調節鍵
- > 語音訊息狀態燈
- > 耳麥狀態燈

端口

- > 千兆雙網路口, 支援PoE
- > 1 x USB 2.0端口
- > 1 x RJ9 (4P4C) 話筒端口
- > 1 x RJ9 (4P4C) 耳麥端口
- > 1 x RJ12 (6P6C) EHS端口
- > 1 x RJ12 (6P6C) 擴展台端口: 最多支援 6個擴展台
- > PoE供電 (IEEE 802.3af), Class 3

其它硬體特點

- > 桌面放置兩個角度可調, 可掛牆 (可選)
- > 電源適配器 (可選): 5V/1.2A直流輸出
- > 功耗(用電源適配器): 1.4-3.0W
- > 功耗(PoE): 1.7-7.0W
- > 裸機尺寸(W*D*H*T):
265mm*210mm*170.5mm*53.5mm
- > 操作環境濕度: 10~95%
- > 操作環境溫度: -10~50°C

設定管理

- > 支援三種設定模式: 網頁、話機及自動設定
- > 支援FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/PnP方式的自動更新
- > 支援PnP方式自動部署
- > 零部署、TR-069
- > 支援鍵盤鎖保護個人隱私
- > 恢復預設值, 重啟
- > 抓取封包和系統日誌導出

網路安全

- > SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
- > 支援STUN內網穿透
- > SIP連接模式:代理模式、點對點直連模式
- > IP地址分配模式: 靜態/動態
- > 支援HTTP/HTTPS 服務
- > 透過SNTP自動同步日期和時間
- > 支援UDP/TCP/DNS-SRV(RFC 3263)
- > QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer 3 ToS
DSCP
- > 支援SRTP協議
- > 支援TLS
- > HTTPS 證書管理
- > 設定文件加密
- > 支援訊息驗證機制MD5/MD5-SESS
- > OpenVPN, IEEE802.1X
- > IPv6
- > LLDP/CDP/DHCP VLAN
- > ICE

外箱包裝

- > 包裝清單:
 - Yealink SIP-T27G IP話機
 - 聽筒
 - 聽筒線
 - 網路線
 - 底座
 - 快速入門指南
 - 電源適配器 (可選)
- > 數量/箱: 5 件
- > 淨重/箱: 6.6 kg
- > 毛重/箱: 7.4 kg
- > 彩盒尺寸: 295mm*224mm*115mm
- > 外箱尺寸: 602mm*308mm*236mm

認證



* Opus: 支援8 kHz (窄頻) 和16 kHz (寬頻)採樣率

