

Android智慧型IP話機

Yealink 新推出的 SIP-T58V，是融合音訊、視訊和應用於一體的智慧型IP話機。它擁有 7 "可旋轉多點電容觸控螢幕以及可拔插 200 萬像素HD鏡頭，內建藍芽 4.0 模組和 Wi-Fi 模組，同時具備 USB 2.0 端口，在提供HD音視訊體驗的同時，也大大提升了辦公效率。

SIP-T58V 為Android 5.1.1 作業系統，介面操作更加便捷流暢和人性化。其內建行事曆、計算機、瀏覽器、錄音等 APP；同時還能透過管理者安裝第三方 APP，滿足不同企業多樣化的客製化需求。不管您是繁忙的高階主管、企業員工，還是遠端辦公人員，無論您身處辦公室、家裡或是其他環境下，都能輕鬆且高效率的進行辦公。



重點特色

HD音視訊

SIP-T58V擁有高保真的音質，加上Yealink的噪音消除技術，支援 Opus 聲音編解碼，幫助話機在不同網路頻寬下都能展現HD音質。 SIP-T58V擁有200萬像素高清可拔插式鏡頭，視訊通話可達720P，可旋轉的液晶螢幕、HD音視訊體驗讓溝通變得更加輕鬆。

另外，話機還支援三方視訊會議以及五方音視訊混合會議。為確保使用者在長時間通話下的舒適感以及聽力保護，Yealink從HAC聽筒、喇叭、免持等一系列地方打造了超高清的音質解決方案。

全新的Android操作體驗

SIP-T58V是支援視訊功能的智慧型IP話機，採用 Android 5.1.1 操作系統，內建E-mail、行事曆和瀏覽器等APP，同時還可以透過管理者安裝第三方APP。開放式的Yealink開發者工具包 (SDK) 可以使話機與第三方APP進行整合，給用戶最佳“話機+APP”的操作體驗。不僅如此，智慧的安卓操作系統，讓運營商 ITSP和服務供應商的應用更加方便。

豐富的應用端口

SIP-T58V不僅內建藍牙4.0模組，支援藍牙耳機，還可透過藍牙連接手機；支援千兆網路口，支援PoE，並內建Wi-Fi模組，使網路連接更加靈活便捷；結合了USB 2.0端口，可以外接USB；透過USB 端口直接連接有線/無線USB耳麥，不再需要使用EHS36適配器，連接方便快捷。此外，SIP-T58V還可以支援連接彩色擴展台，可掛牆，滿足不同使用環境需求。

簡易的安裝和設定管理

SIP-T58V具有和其他Yealink話機一樣的 Auto-Provisioning 部署機制，包括設定話機功能以及和APP 的安裝。管理者可統一對所有話機進行APP的安裝、更新和解除安裝。

- 7 " 1024x600像素電容式可旋轉觸控螢幕
- 720p30 HD視訊
- Android 5.1.1作業系統
- Yealink噪音消除技術
- Yealink開發者工具包(SDK)
- 門禁功能：預覽，一鍵開門，監控
- 內建藍牙4.0模組
- 內建Wi-Fi模組 (802.11b/g/n)
- USB2.0 端口
- 支援Opus聲音編碼格式
- 16個 SIP 帳號
- 支援三方視訊會議
- 支援五方音視訊混合會議
- 可掛牆

音頻特徵

- 高保真音質：HD話筒，HD免持
- HAC聽筒
- Yealink噪音消除技術
- 音訊編解碼：Opus, G.722, G.722.1, G.722.1C, G.711 (A/μ), G.723, G.726, G.729AB, iLBC
- VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC
- 與訪客發卡機AMI介面溝通並執行發卡指令

視訊特點

- 支援720p@30fpsHD視訊
- 視訊編解碼器：H263, H.264, VP8
- 視訊品質：720P (1280x720)-30fps (≥ 512 kbps)
- 200萬像素HD鏡頭(選購)：
 - 可拔插
 - 鏡頭角度可調
 - 鏡頭指示燈
 - 鏡頭角度範圍：50°
- 視角 (FOV): 70.2°
- 本機視訊預覽

使用介面

- 7英寸1024 x 600像素可旋轉電容式觸控螢幕
- 液晶轉軸旋轉範圍：48°
- 支援5點觸控
- 桌面背景和螢幕保護程式
- 來電和來訊提示燈
- WEB登入管理介面中顯示

Android系統特點

- 內建應用：文件管理器、電子信箱、行事曆、相機、圖片、錄音、計算機、瀏覽器、訊息
- 支援安裝第三方APP

話機特點

- Yealink開發者工具包 (SDK)
- 16個SIP註冊帳號
- 呼叫保留，呼叫轉移，通話轉接，呼叫等待
- 一鍵速撥，熱線，靜音，免打擾
- 緊急呼叫
- 重撥，回撥，自動應答，IP直撥
- 鈴聲選擇/導入/刪除
- 手動或自動設定時間
- Dial plan, action URL/URI
- RTCP-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR (RFC6035)
- 三方視訊會議
- 五方音訊混合會議
- 存儲數據導入/導出
- 門禁功能：預覽，一鍵開門，監控

IP-PBX特點

- 具備BLF顯示功能,可顯示40分機通話狀態
- 匿名呼叫，匿名呼叫拒接
- 移動辦公，對講機，群播
- 訊息等待提示 (MWI)，語音訊息
- 通話駐留，呼叫截答，通話保留時播放音樂
- 呼叫完成，通話錄音

電話簿

- 本機電話簿：1000條
- 黑名單
- XML/LDAP 電話簿
- 智慧搜尋
- 電話簿搜尋/導入/導出
- 呼叫紀錄：所有紀錄/已撥/已接/未接/轉移來電

實體按鍵

- 具備26個以上按鍵(含數字鍵與免持通話鍵及觸控鍵等)
- 8個功能鍵：語音訊息、耳麥、靜音、通話保留、通話轉接、重撥、免持、音量鍵
- 具有提示燈的靜音/耳麥/免持按鍵

端口

- 千兆雙網路口(WAN口支援PoE網路供電功能)
- PoE供電(IEEE 802.3af), Class 3
- 內建Wi-Fi (2.4GHz, 802.11b/g/n)
- 內建藍牙4.0+EDR：
 - 連接藍牙耳機
 - 連接手機 (電話簿匹配, 通話轉移)
- 1 x USB 2.0端口 (話機頂部)：
 - Yealink CAM50 鏡頭
- 1 x USB 2.0端口 (話機背部)：
 - USB
 - 連接有線/無線USB耳麥
 - 連接彩色擴展台
- 1 x 安全鎖孔
- 1 x RJ9 (4P4C) 聽筒端口
- 1 x RJ9 (4P4C) 耳麥端口
- 最多可支援3個彩色擴展台

設定管理

- 支援三種設定模式：網業、話機及自動設定
- 支援FTP/TFTP/HTTP/HTTPS方式的自動更新
- 支援PnP方式自動部署，零部署，TR-069
- 支援鍵盤鎖保護個人隱私
- 恢復出廠值，重啟
- 抓包和系統日誌導出
- T56A/T58A/T58V 話機使用同一硬體和設定模版
- 系統管理者可透過auto-provisioning安裝或解除APP

網路安全

- IPv4/IPv6
- SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
- 支援STUN內網穿透
- SIP連接模式: 代理模式、點對點直連模式
- IP地址分配模式: 靜態/動態/PPPoE
- 支援HTTP/HTTPS 服務
- SNTP自動同步日期和時間
- UDP/TCP/DNS-SRV (RFC 3263)
- QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer 3 ToS DSCP
- 支援SRTP協議
- 支援TLS
- HTTPS證書管理
- 設定文件加密
- 支援Adb加密方式
- 支援訊息驗證機制MD5/MD5-SESS
- OpenVPN, IEEE802.1X

其它硬體特點

- 可掛牆
- 電源適配器 (可選)：
 - 100~240V交流輸入，DC 5V/2A直流輸出
- 功耗 (PSU)：1.9W-5.7W
- 功耗 (PoE)：2.6W-7.4W
- 裸機尺寸 (W*D*H*T)
 - 259.4mm*220mm*239mm*42.6mm
- 運行環境濕度：10~95%
- 運行環境溫度：-10~40°C

外箱包裝

- 包裝清單：
 - Yealink SIP-T58V IP話機
 - 聽筒和聽筒線
 - 網路線
 - 底座
 - Yealink鏡頭CAM50
 - 快速入門指南
 - 電源適配器 (選配)
- 數量/箱：5 件
- 淨重/箱：9.45 kg
- 毛重/箱：10.55 kg
- 彩盒尺寸：324 mm*293 mm*128 mm
- 外包箱尺寸：680 mm*303 mm*332 mm

認證

