

千兆彩色螢幕的SIP話機

Yealink的新產品SIP-T29G專為管理階級和商務人士設計。更加商務化的外觀設計，帶高清的TFT彩色螢幕，讓用戶擁有栩栩如生的視覺體驗。話機超高清的華麗音質讓用戶獲得豐富、清晰、身歷其境的聽覺感受。支援千兆雙網口，集成PoE、USB接口和EHS接口。同時，翻頁式無紙化可編程按鍵讓用戶更加輕鬆實現高效辦公。



超高清音質



千兆乙太網



無紙化設計



支援藍芽耳機



重點特徵

升級的外觀設計

Yealink T29是在原本T2X的基礎上進型升級，維持了原本的外觀體驗同時，升級T29的外觀顏色，使T29更加的時尚、商務。

超高清音質

高清、完美音質讓溝通變的更加輕鬆。同時為確保用戶在長時間通話下的舒適感以及聽力保護，Yealink細緻的從話筒、喇叭、免持、音腔等一系列打造了超高清的音質解決方案。

極致的用戶體驗

透過4.3英寸帶背光的彩色液晶螢幕呈現給用戶豐富的視覺體驗，支援大量的功能特性，透過高達27個可編程按鍵，有效節省了操作時間進而實現高效辦公。同時，無紙化的可編程鍵設計，迎合現代的無紙化辦公趨勢。

可拓展性

支援千兆雙網口，集成PoE、USB 接口和EHS 接口，透過USB藍芽適配器支援藍芽耳麥。最多可級聯到6個拓展台，拓展234個可編程按鍵。

高安全性和兼容性

支援SRTP和TLS通話加密，802.1x媒體訪問控制，MD5鑒權，AES 安全配置文件等完善的安全保護機制避免被駭客攻擊。廣泛兼容第三方SIP 設備和領先的SIP平台。

- > 超高清音質
- > 千兆雙網口，支援PoE
- > 4.3英寸480x272像素的彩色背光顯示螢幕
- > 集成USB接口，透過USB藍芽適配器支援藍芽耳機
- > 16個SIP帳號
- > 無紙化設計
- > 支援有線/無線耳麥
- > 支援LED液晶拓展台
- > 桌面放置兩個角度可調
- > 可掛牆
- > 簡單安全的部屬選擇

音頻特許

- > 高保真音質: HD話筒, HD免持
- > 編解碼: G. 722, G. 711(A/μ), G. 723. 1, G. 729AB, G. 726, GSM, iLBC
- > DTMF: In-band, Out-of-band(RFC 2833)和SIP INFO
- > 全雙工免持
- > VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC

話機特徵

- > 16 個VoIP 帳號
- > 呼叫保持, 靜音, 免打擾
- > 速撥, 熱線
- > 呼叫轉移, 通話轉接, 等待呼叫
- > 群聽, 文本訊息, 緊急呼叫
- > 重撥, 回撥, 自動應答
- > 呼叫紀錄: 所有紀錄/已撥/已接/未接/轉移來電
- > 3方會議
- > 無需SIP代理的IP直呼
- > 鈴聲選擇/導入/刪除
- > 手動或自動設置時間
- > 撥號規則, XML瀏覽器, XML推送

通訊錄

- > 本地地址簿: 1000條
- > 黑名單
- > XML/LDAP 通訊錄
- > 智能搜索
- > 呼叫紀錄: 所有紀錄/已撥/已接/未接/轉移來電
- > 通訊錄搜索/導入/導出

IP-PBX特徵

- > BLF
- > BLA
- > 匿名呼叫, 匿名呼叫拒接
- > 免打擾&呼叫轉移狀態同步
- > 移動辦公
- > 訊息等待提示(MWI)
- > 語音訊息, 通話駐留, 呼叫截答
- > 對講機, 組播
- > 通話保持時撥放音樂
- > 呼叫完成, 通話錄音

用戶介面

- > 4.3" 480 x 272 像素的彩色背光顯示螢幕
- > 16 位色深
- > 來電和未讀訊息提示燈
- > 壁紙
- > 一目了然的用戶介面
- > 支援中文顯示
- > 來電訊息: 聯絡人名稱, 號碼

功能鍵

- > 帶LED燈的10個可編程路線
- > 10個線路鍵透過翻頁設計拓展到27個可編程鍵
- > 8個功能鍵: 語音訊息、耳麥、通話保持、靜音、通話轉接、重撥、免持、三方會議
- > 4個上下相關的Soft key
- > 6個導航鍵
- > 音量調節鍵
- > 訊息狀態提示燈
- > 耳麥狀態提示燈

接口

- > 千兆PoE雙網口, 支援PoE
- > 集成USB接口, 透過USB適配器支援藍芽耳麥
- > 1xRJ9 (4P4C) 話筒接口
- > 1xRJ9 (4P4C) 耳麥接口
- > 1XRJ12 (6P6C) 拓展台接口: 最多支援6個拓展台級聯
- > 持PoE供電(IEEE 802.3af), Class 0

其他物理特徵

- > 桌面放置兩個角度可調
- > 可掛牆
- > 電源適配器(可選): 5V/2A直流輸出
- > 功耗(用電源適配器): 1.8W-5.4W
- > 裸機尺寸(W*D*H*T): 244mm*213mm*185mm*54mm
- > 操作環境濕度: 10~95%
- > 操作環境溫度: -10~50° C

配置管理

- > 支援三種配置模式: 網頁、話機及自動配置
- > 支援FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/PnP方式的自動更新
- > 支援PnP方式自動部屬
- > 零部屬, TR-069
- > 支援冗餘服務器
- > 支援鍵盤鎖保護個人隱私
- > 回復出場設置, 重啟
- > 抓包和系統日誌導出

網路安全

- > SIPv1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
- > 支援STUN內網穿透
- > SIP連接模式: 代理模式、對等直連模式
- > IP地址分配模式: 靜態/動態/PPPoE
- > 支援HTTP/HTTPS 服務
- > 過SNTP自動同步日期與時間
- > 支援UDP/TCP/DNS-SRV (RFC 3263)
- > QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer3 ToS DSCP
- > 支援SRTP協議
- > 支援TLS
- > HTTPS 證書管理
- > 配置文件加密
- > 支援訊息驗證機制MD5/MD5-SESS
- > OpenVPN, IEEE802.1X
- > IPv6

外箱包裝

- > 數量/箱: 5 件
- > 淨重/箱: 6.5kg
- > 毛重/箱: 7.3kg
- > 彩盒尺寸: 300mm*225mm*118mm
- > 外包箱尺寸: 610mm*310mm*238mm

證書

CE FC ROHS REACH ISO 9001

3CX Asterisk® Compatible BRADSOFT

Genesys

