

標準極致體驗的SIP話機

SIP-T42S是一款功能豐富的千兆商務話機，為追求簡易操作和要求細節精緻的人員打造，他擁有超高清的華麗音質、豐富的視覺體驗、輕鬆與千兆網路實現無縫連接。可編程按鍵提供高效工作方式。透過使用標準的加密協議實現高安全的遠程部屬和軟體升級。



超高清音質



千兆乙太網



無紙化設計



重點特徵

革命性的外觀設計

時尚、簡潔、高效是現代辦公環境的發展趨勢，Yealink T4系列話機將時尚、優雅和簡潔融為一體。以富有表現力、變革的外觀設計，精緻的手感，顛覆以往IP話機的形象，使得話機具有與生俱來的美感。為了保證話機的內在性能和外觀吸引力，Yealink 採用了高端的金屬質感材質以此實現兩者完美的融合。細緻的設計包括：表面防刮擦處理、舒適金屬質感按鍵、反纏繩設計、防滑橡膠墊、超薄側翼、支架角度可調整等。

超高清音質

Yealink T4系列話機通過了 TIA920 認證。高清、完美音質讓溝通變的更加輕鬆。同時為確保用戶在長時間通話下的舒適感已經聽力保護，Yealink 細緻的從話筒、喇叭、免持、音腔等一系列打造了超高清的音質解決方案。

無紙化設計

支援大量的功能特性，透過多達15個可編程按鍵，有效節省了操作時間進而實現高效辦公。同時，無紙化的可編程鍵設計，迎合現代的無紙化辦公方式。

支援千兆網路

千兆網路引發的通訊產品變革，將企業以及商務人士悉數捲入其中。Yealink SIP-T46S、SIP-T42S內建千兆雙網口，幫助用戶無縫過渡到千兆時代，讓用戶時刻享受更廣泛、更快捷、更高效的溝通。

高安全性和兼容性

支援SRTP和TLS通話加密，802.1x媒體訪問控制，MD5和MD5-session based鑒權，AES 安全配置文件等完善的安全保護機制避免被駭客攻擊。廣泛兼容第三方SIP 設備和領先的SIP平台。

- > 革命性的外觀設計
- > 超高清音質
- > 千兆雙網口，支援PoE
- > 192x64像素帶背光的顯示螢幕
- > 12個SIP帳號
- > 無紙化設計
- > 支援有線/無線耳麥
- > 桌面放置兩個角度可調
- > 可掛牆
- > 簡單安全的部屬選擇

音頻特徵

- 高保真音質：HD話筒，HD免持
- 編解碼：G. 722, G. 711 (A/μ), G. 723. 1, G. 729AB, G. 726, iLBC
- DTMF：In-band, Out-of-band (RFC 2833) 和 SIP INFO
- 全雙工免持
- VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC

話機特徵

- 12個VoIP 帳號
- 呼叫保持，靜音，免打擾
- 速撥，熱線
- 呼叫轉移，通話轉接，呼叫等待
- 群聽，緊急呼叫
- 重撥，回撥
- 自動應答
- 3方會議
- 無需SIP代理的IP直呼
- 鈴聲選擇/導入/刪除
- 手動或自動設置時間
- 撥號規則
- XML瀏覽器，XML推送
- RTCP-XR (RFC3611)，VQ-RTCPXR (RFC6035)

通訊錄

- 本地地址簿：1000條
- 黑名單
- 智能搜索
- 呼叫紀錄：所有紀錄/已撥/已接/未接/轉移來電
- 通訊錄搜索/導入/導出

IP-PBX 特徵

- BLF
- BLA
- 匿名呼叫，匿名呼叫拒接
- 訊息等待提示 (MWI)
- 語音訊息，通話駐留
- 呼叫截答
- 對講機，組撥
- 通話保持時撥放音樂
- 通話錄音
- 移動辦公

用戶介面

- 192x64像素灰度背光LCD顯示螢幕
- 來電和未讀訊息提示燈
- 支援中文顯示
- 來電訊息：聯絡人名稱和號碼

功能鍵

- 帶LED燈的6的可編程線路鍵
- 6個線路鍵透過翻頁設計拓展到15個可編程鍵
- 5個功能鍵：語音訊息、耳麥、靜音、重撥、免持
- 4個上下相關的Soft key
- 6個導航鍵
- 音量調節鍵
- 靜音狀態提示燈
- 耳麥狀態提示燈
- 免持狀態提示燈

接口

- 千兆PoE雙網口，支援PoE
- 1xRJ9 (4P4C) 話筒接口
- 1xRJ9 (4P4C) 耳麥接口
- 持PoE供電 (IEEE 802.3af), Class 2

其他物理特徵

- 桌面放置兩個角度可調，可掛牆
- 電源適配器 (可選)：5V/1.2A 直流輸出
- 功耗 (用電源適配器)：1.4W-3.9W
- 裸機尺寸 (W*D*H*mm)：212mm*189mm*175mm*54mm
- 操作環境濕度：10~95%
- 操作環境溫度：-10~50°C

配置管理

- 支援三種配置模式：網頁、話機及自動配置
- 支援FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/PnP方式的自動更新
- 支援PnP方式自動部署
- 零部署，TR-069
- 支援冗餘伺服器
- 支援鍵盤鎖保護個人隱私
- 恢復出場設置，重啟
- 抓包和系統日誌導出

網路安全

- SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
- 支援STUN內網穿透
- SIP連接模式：代理模式、對等直連模式
- IP地址分配模式：靜態/動態
- 支援HTTP/HTTPS 服務
- 過SNTP自動同步日期與時間
- 支援UDP/TCP/DNS-SRV (RFC 3263)
- QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer 3 ToS
- DSCP
- 支援SRTP協議
- 支援TLS
- HTTPS 證書管理
- 配置文件加密
- 支援訊息認證機制MD5/MD5-SESS
- OpenVPN, IEEE802.1X
- IPv6

外箱包裝

- 數量/箱：5 件
- 淨重/箱：6.4kg
- 毛重/箱：7.0kg
- 彩盒尺寸：246mm*223mm*120mm
- 外包箱尺寸：627mm*256mm*235mm

證書

