

HD音質觸控會議電話

Yealink新一代HD音質IP會議電話CP920搭載全新的Y型外關及觸控式鍵盤，帶來全新的會議體驗。CP920配有全新開發的麥克風以及Yealink獨有的噪音消除技術，擁有超高清音質，為您提供清晰自然的語音通話品質。此外，您還可透過藍芽將CP920和您的移動裝置（例如：智慧型手機，PC設備等）相連，建立多種模式UC混合會議。作為一款全新的IP會議電話，CP920支援雙模通話，不僅支援SIP網路，還支援傳統類比電話線路（PSTN），發揮最大投資效益。CP920專為中小型會議室量身打造，擁有強大的語音會議功能和簡易的會議控制操作，為您提供全新的語音會議解決方案，是您會議室的理想辦公助手。



優質音質



PSTN/SIP
雙模式



內建Wi-Fi



內建藍芽



PSTN
三方會議



會議錄音



多模式
UC混合會議



全新的觸控體驗

新款CP920 擁有獨特的 Y 型外觀，採用全新的觸控式鍵盤，相比傳統的按壓式鍵盤，能有效避免會議過程中因為鍵盤操作帶入雜音，提升收音品質與效果。

高清音質

CP920 擁有超高清音質，內建三麥矩陣，主機收音距離可達 6 M，保證 360°全方位無死角收音效果，加上Yealink先進的噪音消除技術，有效地降低雜音干擾，隔離無效音源，為您帶來優質的會議通話品質，讓您可以清晰的聆聽每一位與會者的發言，會議溝通更加順暢，猶如面對面溝通。

SIP/PSTN 雙模式

透過 CPN10，CP920 會議電話支援在傳統的 PSTN 網路下單獨使用，也可以在 SIP 網路和 PSTN 下靈活地轉換使用。CP920 不僅支援 SIP 和 PSTN 雙模式，還可以幫助參會者靈活邀請SIP網路、PSTN網路的用戶加入會議，真正實現便捷的會議通話體驗。透過連接兩個 CPN10，實現PSTN三方會議，無須額外PSTN伺服器。

多模式 UC 混合會議

CP920會議電話最多可以支援邀請5方成員加入電話會議，有效幫助您節省相關差旅費用。作為新一代高音質 IP 會議電話，CP920 支援多種模式 UC 混合會議，您可以透過藍芽將CP920 與智慧型手機或者 PC 設備連接通話，CP920 即成為外接式會議電話，將藍芽通話、SIP通話以及PSTN通話三種模式合併，整合不同終端設備，不同協議的混合會議。

- HD超高音質，全雙工技術
- Yealink獨有噪音消除技術
- 6M麥克風收音半徑，360°矩陣麥克風收音範圍
- 內建三麥矩陣
- 觸控式鍵盤
- 3.1英寸248x120像素的黑白背光顯示螢幕
- 支援PoE
- 5方音訊會議
- 內建Wi-Fi模組 (2.4GHz, 802.11.b/g/n)
- 內建藍芽4.0模組
- 外接USB 會議錄音
- 可支援連接兩個CPN10，建立三方PSTN會議
- 多模式UC混合會議

音訊特點

- 優質HD高音質
- Yealink噪音消除技術
- 背景噪音抑制
- 6M麥克風收音半徑
- 適用於中小型會議室
- 內建三麥陣陣，360度全向收音
- 內建56mm直徑，5w功率的喇叭
- 全雙工技術
- 回音消除，320ms的尾音
- 編解碼：
G722, G722.1C, G726, G729, G723, iLBC, Opus, PCMA, PCMU
- DTMF: In-band, Out-of-band (RFC 2833)和SIP INFO
- VAD, CNG, PLC, AJB, AGC

話機特點

- 1個VoIP帳號
- 五方會議，會議錄音
- Flash閃斷
- 呼叫保留，靜音，免打擾
- 重撥，回撥，呼叫等待，熱線
- 呼叫轉移，通話轉接，撥號規則
- 鈴聲選擇/導入/刪除
- 手動或自動設定時間
- 音量調整
- 支援藍芽連接個人移動裝置

電話簿

- 本機電話簿：1000條
- XML/LDAP 遠端電話簿
- 智慧搜尋，撥號智慧匹配
- 電話簿搜尋/導入/導出
- 通話紀錄：所有紀錄/已撥/已接/未接/轉接來電
- 黑名單

IP-PBX特點

- 對講機，群撥
- 匿名撥號，匿名呼叫拒接

- 語音訊息
- 通話截答

使用介面

- 背光3.1" 248x120分辨率圖形液晶螢幕
- 25個按鍵：4個softkey，通話鍵，掛斷鍵，藍牙鍵，靜音鍵，音量調整鍵，2個導航鍵，OK鍵，12個數字按鍵
- 鍵盤鎖
- 支援繁體中文
- 來電訊息：聯絡人名稱，號碼

端口

- 1個PSTN端口 (RJ11)
- 1個百兆網路口
- 內建Wi-Fi (2.4GHz, 802.11.b/g/n)
- 內建藍牙4.0模組
- 支援PoE (IEEE 802.3af), class 3
- 1個USB 2.0接口
- 1個安全鎖孔

網路安全

- SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
- SIP備份伺服器
- IPv4/IPv6
- 支持STUN內網穿透
- SIP 連接模式：代理模式、點對點直連模式
- IP地址分配模式：靜態/動態
- 支持HTTP/HTTPS服務
- 透過SNTP自動同步日期和時間
- 支援UDP/TCP/DNS-SRV (RFC 3263)
- QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer 3 ToS, DSCP
- 支援SRTP語音加密協議
- 支援TLS信令加密
- HTTPS 證書管理
- 設定文件加密
- 支援訊息驗證機制MD5/ MD5-SES

設定管理

- 支援三種設定模式：網頁、話機及自動設定
- 支援FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/PnP方式的自動更新
- 支援PnP 方式自動部署
- Zero-SP-Touch, TR-069, SNMP
- 恢復出廠值，重啟
- 抓取封包和系統日誌導出

其它硬體規格

- 電源适配器：12V/1A直流輸出
- 功耗 (PoE)：3.9w-7.6w
- 裸機尺寸 (W*D*H)：307.8mm*298.5mm*66.9mm
- 運行環境濕度：10~90%
- 運行環境溫度：-10~40°C

外箱包裝

- 包裝清單：
 - Yealink CP920 IP會議電話
 - 7.5M UTP乙太網路線
 - 快速入門指南
 - 電源适配器
- 數量/箱：5件
- 淨重/箱：8.046 kg
- 毛重/箱：9.062 kg
- 彩盒尺寸：336mm*364mm*112mm
- 外包箱尺寸：587mm*348mm*376mm

認證

