

### HD高音質Android觸控會議電話

Yealink新一代旗艦級HD音質IP會議電話CP960為 android 5.0 操作系統, 搭載全新的Y型外關以及金屬銀外觀, 外型時尚。CP960搭載全新開發的麥克風, 擁有HD超高音質, 並可外接音箱設備, 為您提供清晰自然的語音通話品質。此外, 您還可透過藍芽和USB與您的移動裝置(例如: 智慧型手機, PC設備等)相連, 建立多種模式UC混合會議。CP960專為大中型會議室量身打造, 擁有強大的語音會議功能和簡易的會議控制操作, 為您提供全新的語音會議解決方案, 是您會議室的理想辦公助手。



#### 全新的外觀設計

新款CP960 擁有獨特的 Y 型外觀, 配有5" 的觸控螢幕, 您只要輕輕動動手指, 即可自由靈活地操作話機。

#### HD超高音質

CP960 擁有HD超高音質, 內建三麥矩陣, 主機收音距離可達 6 M, 保證 360°全方位無死角收音效果, 加上Yealink獨特的噪音消除技術, 為您帶來優質的會議通話體驗, 使您可以清晰的聆聽每一個與會者的發言, 會議溝通更加順暢, 猶如面對面溝通。此外, 您還可以將 CP960 與 CP 有線擴展麥克風 CPE90 相連接, 收音距離可達 20 M, 且可為您免去接線的煩惱, 會議桌面更加簡潔乾淨, 為您樹立優質的企業形象。

#### 強大的功能和擴展性

在Yealink五邊形虛擬會議室中, 您可一次邀請多方成員加入會議, 且最多可以支援邀請 5 方成員, 有效幫助您節省相關差旅費用; 同時, 在會議過程中, 您可自由邀請他人加入, 無需中斷會議。另外, CP960 支援語音增益功能, 多方會議中, 可以幫助您清楚地分辨發言者。作為新一代HD高音質 IP 會議電話, CP960 支援多種模式 UC 混合會議, 您可以透過藍牙 CP960 與智慧型手機連接通話, 或透過 USB 將 CP960 與 PC 設備連接通話, 並可將藍芽通話, PC 通話及 SIP 通話三種模式合併成會議電話。同時, CP960可透過3.5mm音訊輸出口與外接音箱設備連接, 滿足較大會議室的需求; 且 CP960 支持本機和 USB 錄音功能, 本機錄音時長可達 100小時。

- HD超高音質, 全雙工技術
- Yealink噪音消除技術
- 6米麥克風收音半徑, 360°矩陣麥克風收音範圍
- 可連接兩個有線擴展麥克風CPE90 (選配)
- 內建三麥矩陣
- Android 5.1操作系統
- 5 " 1280x720像素多點觸控螢幕
- Yealink五邊形虛擬會議室
- 5方音訊會議
- 內建Wi-Fi模組 (2.4GHz/5GHz, 802.11.b/g/n/ac)
- 內建藍牙4.0模組
- 多模式UC 混合會議
- 透過USB Micro-B設備接口連接PC

### 音訊特點

- 優質HD高音質
- Yealink噪音消除技術
- 6M的麥克風收音半徑
- 適用於大中小型會議室
- 內建三麥矩陣，360度全向收音
- 內建56mm直徑，10w功率的喇叭
- 全雙工技術
- 回音消除，320ms的尾音
- 背景噪音抑制
- 編解碼：G722, G722.1C, G726, G729, G723, iLBC, Opus
- DTMF: In-band, Out-of-band (RFC 2833)和SIP INFO
- VAD, CNG, PLC, AJB, AGC

### 話機特點

- 1個VoIP帳號
- 五方會議，會議錄音
- 呼叫保留，靜音，免打擾
- 重撥，回撥，呼叫等待，熱線
- 呼叫轉移，通話轉接，撥號規則
- 鈴聲選擇/導入/刪除
- 手動或自動設定時間
- 音量調整
- 支援USB和藍牙連接個人移動裝置
- 支援透過3.5mm音訊輸出口連接外接音箱設備
- Yealink五邊形虛擬會議室
  - 一次性邀請多方成員入會
  - 無縫入會
  - 語音增益

### 電話簿

- 本機電話簿：1000條
- XML/LDAP 遠端電話簿
- 智慧搜尋，撥號誌會匹配
- 電話簿搜尋/導入/導出
- 呼叫紀錄: 所有紀錄/已撥/已接/未接/轉接來電
- 黑名單

### IP-PBX特點

- 對講，群撥
- 匿名撥號，匿名呼叫拒接
- 與音訊息，通話截答

### 使用介面

- 5 " 1280x720像素電容式觸控螢幕
- 音量調整鍵
- 螢幕觸控鍵

### 端口

- 1個百兆網路口
- 內建Wi-Fi (2.4GHz/5GHz, 802.11.b/g/n/ac)
- 內建藍芽4.0模組
- 支援PoE (IEEE 802.3af ), class 4
- 2個有線擴展麥克風端口
- 2個USB 2.0端口
- 1個3.5mm音訊輸出口
- 1個USB 2.0 Micro-B設備端口
- 1個安全鎖孔

### 網路安全

- SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
- SIP備份伺服器
- IPv4/IPv6
- 支援STUN內網穿透
- SIP 連接模式：代理模式、點對點直連模式
- IP地址分配模式：靜態/動態
- 支援HTTP/HTTPS服務
- 透過SNTP自動同步日期和時間
- 支持UDP/ TCP/DNS-SRV (RFC 3263)
- QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer 3 ToS, DSCP
- 支援SRTP語音加密協議
- 支援TLS信令加密
- HTTPS 證書管理
- 設定文件加密
- 支持訊息驗證機制MD5/ MD5-SES

### 設定管理

- 支援三種設定模式：網頁、話機及自動設定
- 支援FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/PnP方式的自動更新
- 支援PnP 方式自動部署
- Zero-SP-Touch, TR-069, SNMP
- 恢復出廠值，重啟
- 抓取封包和系統日誌導出

### 其它硬體規格

- Yealink PoE 電源 (可選)
- 功耗 (PoE): 5.25w-12.3w
- 裸機尺寸 (W\*D\*H): 338mm\*338mm\*74mm
- 運行環境溫度: 10~90%
- 運行環境溫度: -10~40°C

### 外箱包裝

- 包裝清單:
  - Yealink CP960 IP會議電話
  - 7.5米 UTP 乙太網路線
  - 有線擴展麥克風 CPE90 (可選)
  - 快速入門指南
  - PoE電源YLPOE30 (可選)
- 數量/ 箱: 4件
- 淨重/ 箱: 5.6 kg (CP960)  
8.4 kg (CP960-WiredMic)
- 毛重/ 箱: 8.4 kg (CP960)  
9.6 kg (CP960-WiredMic)
- 彩盒尺寸: 405mm\*392mm\*141mm
- 外包箱尺寸: 589mm\*401mm\*421mm

### 认证

